

ERG電極

○KE-L,KE-S○

レンズ直径が小さく、角膜の表面だけに装着するコンタクトレンズで眼にかかる負担が少ないです。眼球の動きにつれてコンタクトレンズも移動するのでノイズ発生は少ないですが、測定時に外れやすく座位測定には不向きです。

○Z7816○

レンズ直径が小さめで軽く、眼にかかる負担が少なく、装着時に視野が広いので、ガンツフェルドームでの測定に適しています。

標準タイプ仕様

単位：mm

記号	名称	種類	KE-L	KE-S	Z7816
①	レンズ直径		12.0	10.5	16.0
②	角膜部曲率半径		7.80	7.80	7.80
③	角膜部直径		—	—	12.2
④	強角膜曲率半径		—	—	12.0
⑤	レンズ材質		アクリル		
⑥	中心部直径		—	—	—
⑦	関電極内径		6.0	6.0	9.0
⑧	電極材質		24K金線		
⑨	リード線長さ		50cm	50cm	1.0m

特注品について

標準タイプ以外のものはオーダーメイドで出来る限りご希望に添う仕様で製作します。

- ・レンズ直径/角膜部曲率半径/リード線長さ等は、ご希望の寸法にできる限り対応致します。
- ・不関電極
関電極と不関電極を備え、眼瞼結膜側にも電極が接触する双極型(バイポーラ)があります。
- ・レンズ周辺色
透明：多少電極が瞳孔中心からずれても、刺激光が妨げられません。
黒色：強い光刺激を用いる場合に、光電効果を起こりにくくします。
- ・開瞼バー
開瞼効果があり、光刺激を確実に網膜へ伝えます。

注意事項

- ・アクリル樹脂製のため、乾熱法、高圧蒸気法、及び煮沸法等の加熱による殺菌消毒はしないでください。

☆ご注文は京都工場へお願いします。

製造・発売元



有限会社 メイヨー

〒492-8213

愛知県稲沢市高御堂二丁目25番22号

TEL：0587(33)0120 FAX：0587(33)0121

URL <http://homepage3.nifty.com/mayo/>

京都工場

〒602-8411

京都市上京区寺之内通堀川西入東西町417番地

TEL：075(417)2009 FAX：075(417)2015

ご用命は

- ※ 詳細につきましては、別途お問い合わせください。
- ※ 仕様・外觀等は予告なしに変更する場合があります。