

仕様

- ドームサイズ
 - ・直径 35cm
- 光源
 - ・キセノンフラッシュ
 - ・LED
 - 赤(627nm)
 - 緑(530nm)
 - 青(470nm)
 - 橙(590nm)
- 刺激光
 - ・キセノンフラッシュの光強度: $2.5 \sim 800 \text{cd} \cdot \text{s}/\text{m}^2$
 - ・LEDの光強度: $2.5 \times 10^{-5} \sim 25 \text{cd} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ (-50~+10dB)
 - ※白色に限り-75~-50dBの範囲も可能
 - ※0dBはSF:Standard Flash として $2.5 \text{cd} \cdot \text{s}/\text{m}^2$
 - ※閃光刺激は、1dBステップで設定されます。
 - ・閃光刺激の発光時間: 5msec以下
 - ・長時間発光刺激: 5msecステップで最大6.5secまで
 - ・オプションとして、UV刺激($\lambda=365\text{nm}$)が可能
- 背景光
 - ・LEDによる発光
 - ・カラー: $1 \sim 100 \text{cd}/\text{m}^2$
 - ・白色: $1 \sim 1,000 \text{cd}/\text{m}^2$
- 中心固視標
 - ・赤色LED
- EOG固視標
 - ・赤色LED
 - ・患者位置から $30^\circ (\pm 15^\circ)$ 配置
- トリガ信号
 - ・外部機器のトリガにより同期発光
 - ・発光によるトリガ出力
 - ・トリガ極性の変更可能
 - ・EOGの刺激に対応したトリガ出力
- 条件設定
 - ・Ganzfeld Control Panelソフトウェアによる設定
 - ・要Windows XPパソコン
(本製品には含まれておりません)
 - ・Windows XPパソコンとBigShot Ganzfeldをシリアル接続してCOMポートで通信
※誘発反応測定装置等のコンピュータに本ソフトウェアをインストールすると障害が発生し、その装置が動作しなくなる恐れがあります
(販売店におたずねください)
- 重量・寸法
 - ・ドーム刺激部
約 9.4kg
幅40cm × 奥行32cm × 高さ50cm
 - ・コントロールボックス
約 4.3kg
幅27cm × 奥行26cm × 高さ11cm
- 電氣的定格
 - ・交流100V
 - ・電源周波数: 50/60Hz
 - ・電源入力: 250VA (520VA最大)
 - ・電撃に対する保護の形式: クラス I 型
 - ・電撃に対する保護の程度: B型機器
- 安全規格適合性
 - IEC60601-1, IEC60601-1-2

製造販売元



有限会社 メイヨー

〒492-8213 愛知県稲沢市高御堂二丁目25-22
TEL: 0587 (33) 0120 FAX: 0587 (33) 0121
<http://homepage3.nifty.com/mayo/>

製造元



LKC Technologies, Inc.
Maryland, U.S.A.

※ 詳細につきましては、別途お問い合わせください。
※ 仕様・外装等は予告なしに変更する場合があります。

ご用命は