

仕様

●光源

- ・キセノンフラッシュ
- ・LED
 - 赤(627nm)
 - 緑(530nm)
 - 青(470nm)
 - 橙(590nm)

●刺激光

- ・キセノンフラッシュの光強度: $2.5 \sim 2,500 \text{cd} \cdot \text{s}/\text{m}^2$
- ・LEDの光強度: $2.5 \times 10^{-5} \sim 160 \text{cd} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ (-50~+18dB)
 - ※白色に限り-75~-50dBの範囲も可能
 - ※0dBはSF:Standard Flash として $2.5 \text{cd} \cdot \text{s}/\text{m}^2$
 - ※閃光刺激は、1dBステップで設定されます。
- ・閃光刺激の発光時間: 5msec以下
- ・長時間発光刺激: 5msecステップで最大6.5secまで
- ・オプションとして、UV刺激($\lambda=365\text{nm}$)が可能

●背景光

- ・LEDによる発光
- ・カラー: $1 \sim 300 \text{cd}/\text{m}^2$
- ・白色: $1 \sim 3,000 \text{cd}/\text{m}^2$
 - ※背景光は整数値の設定となります。

●中心固視標

- ・赤色LED

●EOG固視標

- ・赤色LED
- ・患者位置から $30^\circ (\pm 15^\circ)$ 配置

●トリガ信号

- ・外部機器のトリガにより同期発光
- ・発光によるトリガ出力
- ・トリガ極性の変更可能
- ・EOGの刺激に対応したトリガ出力

●条件設定

- ・Ganzfeld Control Panelソフトウェアによる設定
- ・要Windows XPパソコン(本製品には含まれておりません)
- ・Windows XPパソコンとBigShot Ganzfeldをシリアル接続してCOMポートで通信
 - ※誘発反応測定装置等のコンピュータに本ソフトウェアをインストールスルと障害が発生し、その装置が動作しなくなる恐れがあります(販売店におたずねください)

●重量・寸法

- ・ドーム刺激部
 - 約 3.7kg
 - 幅35cm × 奥行27cm × 高さ21cm
- ・コントロールボックス
 - 約 4.3kg
 - 幅27cm × 奥行26cm × 高さ11cm

●電氣的定格

- ・交流100V
- ・電源周波数: 50/60Hz
- ・電源入力: 250VA (520VA最大)
- ・電撃に対する保護の形式: クラス I 型
- ・電撃に対する保護の程度: B型機器

●安全規格適合性

IEC60601-1, IEC60601-1-2

製造販売元



有限会社 メイヨー

〒492-8213 愛知県稲沢市高御堂二丁目25-22
TEL: 0587 (33) 0120 FAX: 0587 (33) 0121
<http://homepage3.nifty.com/mayo/>

製造元



LKC Technologies, Inc.
Maryland, U.S.A.

※ 詳細につきましては、別途お問い合わせください。
※ 仕様・外装等は予告なしに変更する場合があります。

ご用命は